



basebeton®

BASEBETON PFLEGEANLEITUNG

für fugenlose Oberflächen

Das Wichtigste im Überblick

- Keine scharfen, ätzenden, ammoniak-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- Reinigungsmittel auf Seifenbasis verwenden und nie unverdünnt oder direkt auftragen.
- Ausschliesslich weiche Wischtücher und Schwämme verwenden. Keine Microfasertücher verwenden.
- Kalkentfernung durch verdünntes Essigwasser.
- Wir empfehlen Flächen im Nassbereich nach der Benutzung kalt abzuspülen, immer mit einer Gummilippe abzuziehen und danach mit einem weichen Tuch nachzutrocknen.
- Um Staunässe zu vermeiden Shampoo, Duschgel und andere Pflegeprodukte in eine Metallschale stellen.
- Flecken jeder Art, auch Wasser, immer sofort entfernen. Achtung: unter Blumentöpfen etc. kann sich Kondensationswasser bilden, das zu Flecken führt. Blumentröge mit Untersetzer verwenden um Markierungen zu vermeiden.
- Holzfüsse, Tischbeine, Stühle oder ähnliches mit Unterlagen wie Filzgleiter versehen um eine Markierung und allfällige Druckstellen durch Ausdünstung zu vermeiden.
- Bei Stuhlrollen und Drehsessel mit Stuhlrollen empfehlen wir Typ W-Rollen.
- Sauberlauf-, Fussmattenrückseiten und Plastikuntersetzer mit einer Sperrschicht versehen, um Weichmachermarkierungen zu vermeiden.
- Wie Sichtbeton und andere Betonoberflächen erhalten auch die Basebeton-Oberflächen mit der Zeit eine ansprechende Patina. Speziell bei Küchenarbeitsplatten kann es trotz der Spezialversiegelung «PU Protect» auf Dauer zu Fleckenbildungen kommen. Dies hängt vor allem vom Koch- und Reinigungsverhalten ab.
- Basebeton-Oberflächen sind je nach ausgewähltem Produkt und Art der Spachtelung individuell in Optik und Struktur.
- Farb-Changierungen und porige / glatte Stellen sind Teil der Produktcharakteristik und stellen keinen Mangel dar.
- Die Färbung von Basebeton wird durch Pigmente erzielt. Von Produktion zu Produktion weisen diese leichte Abweichungen auf.
- Die Farbmuster dienen als Anhalt. Je nach Versiegelung kann sich die Farbe etwas verstärken.
- Endhärte des Materials ca. 1 Woche nach Versiegelung.
- Jede Beschichtung ist eine hochwertige Sonderanfertigung, die abhängig von der Kellenführung des Handwerkers, der Temperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort, beim Kunden hergestellt wird und kann deshalb nicht 1:1 reproduziert werden.
- Elastische Bewegungsfugen aus Silikon sind wartungsbedürftig und können deshalb nicht in die Gewährleistung mit einbezogen werden.

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Der Text verliert bei Produktveränderung oder Neuauflage seine Gültigkeit. Stand: Februar 2024.

STONE AGE®
READY TO CREATE

Major StoneAge GmbH
Niederlassung Schweiz
Via Nova 61
7013 Domat/Ems

Telefon + 41 (0) 81 515 71 47
info@major-stoneage.ch
www.major-stoneage.ch



BASEBETON PFLEGEANLEITUNG

Sie haben sich mit Basebeton für eine einzigartige Form der Beschichtung entschieden. Damit Ihre Freude an Basebeton möglichst lange währt, haben wir Ihnen hier die wichtigsten Tipps für Pflege und Reinigung zusammengefasst.

»PU-Protect« Versiegelung

- Es ist äusserst wichtig, dass die Versiegelung mindestens eine Woche durchtrocknet, bevor sie mechanisch und chemisch belastet werden darf.
- Die erste Reinigung frühestens eine Woche nach Übergabe. Die Versiegelungen muss komplett ausgehärtet sein.
- Für die regelmässige Reinigung empfehlen wir neutrale, milde Reiniger wie Geschirrspülmittel, Schmierseife oder unser spezielles Reinigungskonzentrat «PU-Cleaner».
- Sand, Staub und Schmutz mit einem weichen Besen oder einem Staubsauger (bitte Saugbürste verwenden, die nicht kratzt) entfernen.
- Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen wegwischen.
- Bei der Reinigung des kompletten Bodens, das Reinigungstuch bzw. das Bodenwisch Tuch gut auswringen. Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel oder unser PU-Cleaner-Konzentrat, verdünnt mit Wasser, beigegeben werden. Es darf kein Wasser stehenbleiben. Reinigungsmittel nicht unverdünnt und direkt auftragen.
- Kein Klebeband auf frisch versiegelte Flächen aufbringen, denn es besteht die Gefahr, dass sich die Versiegelung ablöst.
- Lösungsmittelhaltige Substanzen (wie z. B. Nagellackentferner) beschädigen die Versiegelung und führen

zu Flecken. Chlorreiniger oder ähnliche chemische, scharfe Mittel verursachen auch Flecken.

Böden

- Eine wirksame Verminderung des Schmutzeintrags wird durch eine Schmutzfangschleuse im Eingangsbereich erreicht. Bedenken Sie: Ein Sandkorn ist immer härter als jede auf dem Markt erhältliche Versiegelung! Wird durch lange, starke Beanspruchung, z. B. im Eingangsbereich, die Versiegelungsschicht partiell vollkommen abgenutzt, sollte der Boden vollflächig angeschliffen und neu versiegelt werden.
- Hartnäckige, kleinere Flecken oder Gummiabsatzstriche können mit unverdünnten PU-Reinigern, Lösungsmitteln (wie z.B. Terpentinersatz, Reinigungsbenzin) oder speziellen Fleckenentfernern, welche die Versiegelung nicht angreifen, vorsichtig beseitigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden. Testen Sie den jeweiligen Fleckenentferner zur Sicherheit an einer versteckten Stelle.

Duschen

- Hier ist es besonders wichtig, die Versiegelung nicht durch zu scharfe Reinigungsmittel zu beschädigen.
- Die Wände zuerst mit Wasser benetzen. Anschliessend mit einem milden Reinigungsmittel abwaschen. Bei stark kalkhaltigem Wasser, dem Reinigungswasser gelegentlich etwas Essig zufügen. Nach der Reinigung die Wände mit klarem Wasser gründlich abspülen und mit einer Gummilippe abziehen.
- Um die Bildung von Kalkrändern zu vermeiden, alle nassen Flächen nach dem Duschen abziehen und mit einem weichen Tuch (kein Microfaser) nachtrocknen.
- Staunässe unter Duschgel, Flaschen etc. vermeiden, dies kann zu Fleckenbildung führen.
- Tipp: nach dem Duschen kalt nachspülen!

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Der Text verliert bei Produktveränderung oder Neuaufgabe seine Gültigkeit. Stand: Februar 2024.

Haftungsausschluss: Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und Endnutzung von Stone Age-Produkten werden nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind gültig für Produkte die ordnungsgemäss gelagert, behandelt und unter normalen Bedingungen gemäss den Empfehlungen von Stone Age angewendet werden. Unterschiede der Materialien, Substrate und tatsächliche Umstände vor Ort sind so zu gewährleisten, dass aus diesen Informationen keine Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen Zweck, noch eine Haftung aus irgendeinem Rechtsverhältnis oder von irgendwelchen (schriftlichen) Empfehlungen, abgeleitet werden kann. Der Anwender muss die Eignung der Produkte für die beabsichtigte Anwendung und Zweck prüfen. Stone Age behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Bestellungen werden vorbehaltlich unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen. Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des technischen Datenblattes vom betreffenden Produkt beziehen. Kopien werden auf Anfrage geliefert.